



HUSQVARNA 236

Motoferăstrău Husqvarna 236 este ideal pentru operațiuni de toaletare, tăieri lemne de foc și alte tăieri ușoare în grădina din jurul casei. Este ușor de pornit și manevrat datorită designului ergonomic, tehnologiilor de vârf folosite și a motorului X-Torq.



Air Injection

Sistem centrifugal de curățare al aerului pentru o uzură redusă și un interval de service mărit.



Întreprător combinat stop/șoc

Comanda combinată șoc/stop ajută la pornirea motoferăstrăului și reduce riscul de înecare al motorului.



Pompă de carburant

Pompă de carburant proiectată pentru pornire foarte ușoară.



X-Torq®

Furnizează un consum redus de carburant și un nivel al noxelor mai mic decât orice prevedere a normelor în vigoare.



LowVib®

Amortizoare eficiente împotriva vibrațiilor care ajută la menajarea brațelor utilizatorului.



Frână de lanț inerțială

Frână de lanț eficientă, activată inerțial.

Date tehnice

Specificații motor

Cilindree	38.2 cm ³
Putere	1.4 kW / 1.9 CP
Cai putere	1.9 CP
Turație ralanti	3000 rpm
Turație maximă	9000 rpm
Diametrul cilindrului	40 mm
Cursă piston	32 mm
Aprindere	IIDA
Distanță între volantă și aprindere	0.3 mm
Bujie	Champion RCJ 7Y
Distanța dintre electrozii bujiei	0.5 mm
Model carburator	ZAMA W-33
Volum rezervor de carburant	0.3 lit
Volum rezervor ulei	0.2 lit
Tip pompă ulei	Fixed flow
Debit pompă de ulei	8-8 ml/min

Echipeamente de tăiere

Pasul lanțului	3/8"
Dimensiune recomandată a șinei de ghidaj, min-max	35 cm / 14"
Viteza lanțului la turație maximă	16.3 m/s

Date privind emisiile de noxe, vibrațiile și nivelurile de zgomot

Nivel vibrații echivalent (ahv , eq) mâner față / spate	2.1/2.7 m/s ²
---	--------------------------

Emisii de zgomot la urechea operatorului	100.7 dB(A)
Emisii zgomot	113 dB(A)
Dimensiuni exterioare	
Greutate (fără echipament de tăiere)	4.7 kg
Dimensiune ambalaj, LxAxH	46x30x30 mm

