



## HUSQVARNA 240 e-series

Noul motoferăstrău Husqvarna 240 E este ideal pentru operațiuni de toaletare, tăieri lemne de foc și alte tăieri ușoare în grădina din jurul casei. Este ușor de pornit și manevrat datorită designului ergonomic, tehnologiilor de vârf folosite și a motorului X-Torq. Este echipat cu sistemul Smart Start și tensionator de lanț care nu necesită unelte.



### Air Injection

Sistem centrifugal de curățare al aerului pentru o uzură redusă și un interval de service mărit.



### Întreprupător combinat stop/șoc

Comanda combinată șoc/stop ajută la pornirea motoferăstrăului și reduce riscul de inecare al motorului.



### Întinzător de lanț care nu necesită scule

Tensionare rapidă și ușoară a lanțului și montaj al echipamentului de tăiere care nu necesită unelte.



### X-Torq®

Furnizează un consum redus de carburant și un nivel al noxelor mai mic decât orice prevedere a normelor în vigoare.



### LowVib®

Amortizoare eficiente împotriva vibrațiilor care ajută la menajarea brațelor utilizatorului.



### Sistem Smart Start®

Motorul și starterul au fost proiectate astfel încât mașina să pornească rapid, cu un efort minim. Rezistența în șnurul demaror este redusă cu până la 40 %.

### Date tehnice

#### Specificații motor

Cilindree	38.2 cm <sup>3</sup>
Putere	1.5 kW / 2 CP
Cai putere	2 CP
Turație ralanti	3000 rpm
Turație maximă	9000 rpm
Diametrul cilindrului	40 mm
Cursă piston	32 mm
Aprindere	IIDA
Distanță între volantă și aprindere	0.3 mm
Bujie	Champion RCJ 7Y
Distanța dintre electrozii bujiei	0.5 mm
Model carburator	ZAMA W-33
Volum rezervor de carburant	0.3 lit
Volum rezervor ulei	0.2 lit
Tip pompă ulei	Fixed flow
Debit pompă de ulei	8-8 ml/min

#### Echipamente de tăiere

Pasul lanțului	.325"
Dimensiune recomandată a șinei de ghidaj, min-max	35 cm / 14"
Viteza lanțului la turație maximă	16.3 m/s

### Caracteristici suplimentare

#### Pompă de carburant

Pompă de carburant proiectată pentru pornire foarte ușoară.

#### Frână de lanț inerțială

Frână de lanț eficientă, activată inerțial.

**Date privind emisiile de noxe, vibrațiile și nivelurile de zgomot**

Nivel vibrații echivalent (ahv , eq) mâner față / spate	2.1/2.7 m/s <sup>2</sup>
---	--------------------------

Emisii de zgomot la urechea operatorului	100.7 dB(A)
--	-------------

Emisii zgomot	113 dB(A)
---------------	-----------

**Dimensiuni exterioare**

Greutate (fără echipament de tăiere)	4.7 kg
--------------------------------------	--------

Dimensiune ambalaj, LxAxH	46x30x30 mm
---------------------------	-------------

