



## HUSQVARNA 440 e-series

Un motoferăstrău multifuncțional cu greutate redusă, destinat celor care caută un utilaj ușor de pornit și manevrat. Dispune de motorul X-Torq care reduce consumul de carburant și emisiile de gaze. De asemenea este echipat cu pompă de amorsare, sistem Smart Start și buton de stop cu revenire automată în poziția inițială. Operațiunea de întindere a lanțului se face fără cheie.



### Frână de lanț inerțială

Frână de lanț eficientă, activată inerțial.



### Sistem Smart Start®

Motorul și starterul au fost proiectate astfel încât mașina să pornească rapid, cu un efort minim. Rezistența în șnurul demaror este redusă cu până la 40 %.



### Air Injection

Sistem centrifugal de curățare al aerului pentru o uzură redusă și un interval de service mărit.



### X-Torq®

Furnizează un consum redus de carburant și un nivel al noxelor mai mic decât orice prevedere a normelor în vigoare.



### Filtru de aer cu sistem de fixare rapid

Facilitează curățarea și înlocuirea filtrului de aer.



### Mâner posterior ergonomic

Confort sporit dat de manerul cu interior moale și buton de accelerație ergonomic.

### Date tehnice

#### Specificații motor

Cilindree	40.9 cm <sup>3</sup>
Putere	1.8 kW / 2.4 CP
Turație ralanti	2900 rpm
Turație maximă	9000 rpm
Diametrul cilindrului	42 mm
Cursă piston	31 mm
Aprindere	Walbro MBU-33
Distanță între volantă și aprindere	0.3 mm
Bujie	NGK BPMR7A
Distanța dintre electrozii bujiei	0.5 mm
Model carburator	Zama EL41
Volum rezervor de carburant	0.37 lit
Volum rezervor ulei	0.25 lit
Tip pompă ulei	Fixed flow
Debit pompă de ulei	13-13 ml/min

#### Echipeamente de tăiere

Pasul lanțului	.325"
Dimensiunea șinei de ghidaj	38 cm / 15"

### Caracteristici suplimentare

#### Marcaje pentru stabilirea direcției de doborâre

Marcaje pentru stabilirea direcției de doborâre.

#### Întreprător combinat stop/șoc

Comanda combinată șoc/stop ajută la pornirea motoferăstrăului și reduce riscul de innecare al motorului.

#### Capac cilindru fixat cu cleme

Clemele care fixează capacul cilindrului reduc timpul operațiunilor de curățare sau de înlocuire a bujiei.

#### Ambielaj din trei piese

Ambielaj forjat din trei piese pentru rezistență maximă în condiții grele de lucru.

#### LowVib®

Amortizoare eficiente împotriva vibrațiilor care ajută la menajarea brațelor utilizatorului.

#### Întinzător de lanț care nu necesită scule

Tensionare rapidă și ușoară a lanțului și montaj al echipamentului de tăiere care nu necesită unelte.

#### Nivel vizibil al carburantului

Fereastra transparentă de pe rezervorul de combustibil al motoferăstrăului ajută la verificarea nivelului de carburant.

#### Ușor de pornit

Comanda combinată șoc/stop, sistemul Smart Start® și pompa de carburant fac pornirea motoferăstrăului foarte ușoară.

Viteza lanțului la turație maximă 14.69 m/s

---

**Date privind emisiile de noxe, vibrațiile și nivelurile de zgomot**

---

Nivel vibrații echivalent (ahv , eq)  
mâner față / spate 2.5/3.2 m/s<sup>2</sup>

---

Emisii de zgomot la urechea  
operatorului 102 dB(A)

---

Emisii zgomot 114 dB(A)

---

**Dimensiuni exterioare**

---

Greutate (fără echipament de tăiere) 4.4 kg

---

Dimensiune ambalaj, LxAxH 48x26.5x34.5 mm

---

**Pompă de carburant**

Pompă de carburant proiectată pentru pornire foarte ușoară.

