



## HUSQVARNA 55

Un motoferăstrău clasic din gama noastră semiprofesională. Puternic și fiabil, poate fi folosit la o multitudine de operațiuni. Puterea mare combinată cu un cuplu pe măsură fac ca acest motoferăstrău să poată duce la bun sfârșit cele mai solicitante operațiuni. Este foarte ușor și dispune de sistemul de amortizare al vibrațiilor, LowVib.



**Carter din magneziu** Carter solid rezistent la turații mari și exploatare profesională care asigură un interval mare de service.



**Sistem Smart Start®** Motorul și starterul au fost proiectate astfel încât mașina să pornească rapid, cu un efort minim. Rezistența în șnurul demaror este redusă cu până la 40 %.



**Air Injection** Sistem centrifugal de curățare al aerului pentru o uzură redusă și un interval de service mărit.



**LowVib®** Amortizoare eficiente împotriva vibrațiilor care ajută la menajarea brațelor utilizatorului.



**Frână de lanț inerțială** Frână de lanț eficientă, activată inerțial.



**Ambielaj din trei piese** Ambielaj forjat din trei piese pentru rezistență maximă în condiții grele de lucru.

### Date tehnice

#### Specificații motor

Cilindree	53.2 cm <sup>3</sup>
Putere	2.5 kW / 3.4 CP
Turație ralanti	2600 rpm
Turație maximă	9000 rpm
Diametrul cilindrului	46 mm
Cursă piston	32 mm
Aprindere	SEM AM50
Distanță între volantă și aprindere	0.3 mm
Bujie	NGK BPMR7A
Distanța dintre electrozii bujiei	0.5 mm
Model carburator	C1Q-EL6
Volum rezervor de carburant	0.6 lit
Volum rezervor ulei	0.3 lit
Tip pompă ulei	Fixed flow
Debit pompă de ulei	10-10 ml/min

#### Echipamente de tăiere

Pasul lanțului	.325" / 3/8"
Dimensiune recomandată a șinei de ghidaj, min-max	33-50 cm / 13"-20"

### Caracteristici suplimentare

#### Ușor de utilizat

Forma suplă, poziția înaltă a centrului de greutate și forma plată a părții inferioare contribuie la creșterea manevrabilității motoferăstrăului.

#### Măner cu formă ergonomică

Măner frontal montat în unghi pentru o priză mai bună și o poziție de lucru naturală.

#### Accelelație rapidă

Greutatea redusă a componentelor motorului oferă o accelelație rapidă.

#### Pompă economică

Pompă de ulei ECO care oprește lubrifierea lanțului atunci când motoferăstrăul merge la ralanti.

Viteza lanțului la turație maximă 17.4 m/s

---

**Date privind emisiile de noxe, vibrațiile și nivelurile de zgomot**

---

Nivel vibrații echivalent (ahv , eq)  
mâner față / spate 4.9/7.2 m/s<sup>2</sup>

---

Emisii de zgomot la urechea  
operatorului 98 dB(A)

---

Emisii zgomot 111 dB(A)

---

**Dimensiuni exterioare**

---

Greutate (fără echipament de tăiere) 5.2 kg

---

Dimensiune ambalaj, LxAxH 48x26.5x34.5 mm

---

**Date privind logistica**

---

Dimensiuni palet, LxAxH 120x100x222mm

---

Număr de produse pe palet 60

---

